

GIDROLOCK ULTIMATE

ШАРОВОЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД

ПАСПОРТ



Технические характеристики шарового электропривода GIDROLOCK ULTIMATE:

Мощность электродвигателя не более	6 Вт
Максимальное давление жидкости	64 атмосферы
Максимальная температура жидкости	+100 градусов
Температурный диапазон эксплуатации	от -10 до +60 град.
Габаритные размеры электропривода (без крана) (Ш x В x Д)	70 x 65 x 70 мм
Длина соединительного кабеля	1,1 метр
Время поворота шарового крана на 90 градусов	15 секунд

Размер проходного сечения шарового крана:

1/2 дюйма	D=15 мм
3/4 дюйма	D=20 мм
1 дюйм	D=25 мм (Bugatti)

Крутящий момент на валу электродвигателя:

Номинальный режим	5 Нм (50 кг*см)
Форсированный режим	6,5 Нм (65 кг*см)

Напряжение питания – переменное напряжение 220 В ±15%, 50 Гц:

Ток потребления в момент открытия/закрытия не более 80 мА
Ток потребления в дежурном режиме не более 10 мА

Подключение и управление:

	Провод.	Подключение.
1	Коричневый.	L фаза 220 вольт.
2	Синий.	N рабочий проводник.
3	Зелено-желтый.	PE заземление.
4	Черный.	Управление. Соединение черного провода с коричневым проводом (L): закрытие шарового электропривода. Отсоединение черного провода от коричневого провода (L): открытие шарового электропривода. Внимание: не допускается подсоединение черного провода на (N) рабочий проводник (синий провод).

Напряжение питания – постоянное напряжение от +8 до +15 В:

Ток потребления в момент открытия/закрытия не более 0,5 А
Ток потребления в момент открытия/закрытия (форсированный режим) не более 0,7 А
Ток потребления в дежурном режиме не более 50 мА

Подключение и управление:

	Провод.	Подключение.
1	Коричневый.	+ 12 вольт.
2	Синий.	GND (-12 вольт).
3	Зелено-желтый.	PE заземление.
4	Черный.	Управление. Соединение черного провода с синим проводом (GND): закрытие шарового электропривода. Отсоединение черного провода от синего провода (GND): открытие шарового электропривода.